

BLADE

(EUQJH12B 95W | BIPV Ziegel)

Integration, hohe Leistung

Integrationsmöglichkeiten

verschiedenen Größen, die sich an den tatsächlichen
Ausmaßen des Gebäudes orientieren

Unabhängiger

Montagesystem und keine Lötdrähte, daher ist die
Integration in die Farbgebung ist einheitlich (schwarz)

Feuer-Resistenz

neuerer neuer PEC-Technologie

Integration

alle Standards abgedeckt sind



**Die Herausforderungen der Glas-Photovoltaik – durch den Einsatz unserer innovativen PEC- und
werden Herausforderungen in der Nutzung der Glas-Photovoltaik angegangen**

2% mehr aus jedem Modul, da die Verdrahtung auf der Vorderseite der Zelle „fehlt“ und kein

Verlust – da eine geringere Degradationsrate, eine hohe Feuerbeständigkeit und die hervorragende
mechanische Belastung (Wind, Schnee, Hagel usw.) sie langlebiger und zuverlässiger machen

Leistung – durch optimierte Wärmeverteilung aufgrund der Verwendung von Kupfer



Produktgarantie



lineare Leistungsgarantie

Technische Daten und Klassifikationen befinden sich auf der Rückseite

Modultyp

Testbedingungen

Maximale Leistung (Pmax in W)

Strom bei maximaler Leistung (Imp in A)

Spannung bei maximaler Leistung (Vmp in V)

Kurzschlussstrom (Isc in A)

Leerlaufspannung (Voc in V)

Moduleffizienz (η in %)

STC : AM 1,5 1000 W/m² 25°C Messtoleranz für Pmax: $\pm 3\%$

NOCT : AM 1,5 800 W/m² 20°C 1 m/s